CR Kantenschutzprofil mit und ohne Metallband

Produktinformation (Beispiel)

1. Beschreibung

Kantenstreifen werden hauptsächlich verwendet, um Kanten und harte Ecken vor Verschleiß, Stößen und Kratzern zu schützen oder um sie gegen eine andere Oberfläche abzudichten.
Sie werden verwendet in:
Türkanten, Lastwagen, um Fenster herum, für Schränke, Stühle, Motorteile und vieles mehr.

(Eingeführter 29 mm Stahldraht)
Bedingtes Ölabwehrmittel

2. Beständigkeit

- chemische Resistenz → gut
- Ölbeständigkeit → gut
- Beständigkeit gegen Benzin → bescheiden
- Beständigkeit gegen Lösungsmittel → gut
- Ozonbeständigkeit → sehr gut
- Witterungsbeständigkeit → sehr gut
- Gasundurchlässigkeit → gut
- Beständigkeit gegen bleibende Verformung → gut
- Bindungskraft an Metall → gut
- Bindungskraft für Textilien → ausgezeichnet

- Aufgrund der vielen möglichen Chemikalien, Lösungsmittel, Arbeitstemperaturen und Arbeitszeiten können sich die angegebenen Werte in einigen Fällen ändern. Insbesondere ein Elastomer-Typ, der normalerweise eine schlechte Haltbarkeit aufweist, kann gegenüber bestimmten Medien eine sehr gute Beständigkeit aufweisen.
- Bei relativ niedriger h.h.v. Bei hohen Temperaturen wird der Widerstand normalerweise verringert.
- Gute Expansionsbeständigkeit gegenüber verschiedenen Weichmachern.

MUSTER

Alle Angaben, Prüfwerte, Berechnungen und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Test und Erfahrungen. Es handelt sich bei den Angaben nicht um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen da die individuellen Einsatzgebiete auf den Gebrauch dieser Produkte unterschiedlichen Einfluss nehmen. Es handelt sich hier nur um Richtwerte und es obliegt in jedem Fall dem Kunden durch Eigentests die Haltbarkeit für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen.

Rexio GmbH & Co KG
Lindenallee 28 a
D-24784 Westerrönfeld

Phone: +49 4331/148088-0
Fax: +49 4331/14808829

E-Mail: post@rexio.de
Internet: www.rexio.de

D-U-N-S® Nummer:341056832

USt.-IdNr. DE 260 821 300
St.Nr. 28 286 10851
Handelsregisternummer
AG Kiel HRA 6287 KI

Geschäftsführer:
Christopher Böhm

Förde Sparkasse
IBAN: DE44 2105 0170 1003 0771 44
BIC: NOLADE21KIE

Bayrische Hypo- u. Vereinsbank AG
IBAN: DE28 2003 0000 0636 7266 30
BIC: HYVEDEMM300

Dies sind Grenzwerte, die je nach Zusammensetzung des Gemisches variieren können. Ein nachhaltiger Einsatz in Grenzgebieten verändert die physischen Werte. Für extreme Effekte sind extreme Elastomermischungen erforderlich.

3. Merkmale

Farbe (Standard)	schwarz
Dichte	0,6 – 0,85 g/cm³
Shorehärte	73° ± 3° Shore A
Temperaturbeständigkeit	- 30° bis + 70°C
Gewicht	220 g/m
Griffbreite	1 – 3,5 mm

MUSTER

Alle Angaben, Prüfwerte, Berechnungen und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Test und Erfahrungen. Es handelt sich bei den Angaben nicht um verbindliche technische Werte oder um Einsatzempfehlungen da die individuellen Einsatzgebiete auf den Gebrauch dieser Produkte unterschiedlichen Einfluss nehmen. Es handelt sich hier nur um Richtwerte und es obliegt in jedem Fall dem Kunden durch Eigentests die Haltbarkeit für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen.

Rexio GmbH & Co KG
Lindenallee 28 a
D-24784 Westerrönfeld

Phone: +49 4331/148088-0
Fax: +49 4331/14808829

E-Mail: post@rexio.de
Internet: www.rexio.de

D-U-N-S® Nummer:341056832

USt.-IdNr. DE 260 821 300
St.Nr. 28 286 10851
Handelsregisternummer
AG Kiel HRA 6287 KI

Geschäftsführer:
Christopher Böhm

Förde Sparkasse
IBAN: DE44 2105 0170 1003 0771 44
BIC: NOLADE21KIE

Bayrische Hypo- u. Vereinsbank AG
IBAN: DE28 2003 0000 0636 7266 30
BIC: HYVEDEMM300